

# ELEKTRO-VERDICHTER

## Technische Daten



| <b>HUTTER Mikasa</b>          | <b>T60E</b><br>Akku-Grabenstamper | <b>V75E</b><br>Akku-Vibrationsplatte | <b>VH128E</b><br>reversierbare<br>Akku-Vibrationsplatte |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gewicht (kg) inkl. Akku       | 75                                | 80                                   | 133                                                     |
| Motor                         |                                   |                                      |                                                         |
| Leistung (kW)                 | 2.3                               | 1.2                                  | 2.2                                                     |
| Spannung (DC)                 | 51                                | 51                                   | 51                                                      |
| Batterie                      |                                   |                                      |                                                         |
| Empfohlener Akku              | BOB10                             | BOB10 + BOB14                        | BOB10 + BOB14                                           |
| Betriebszeit (min) bis zu     | 45                                | 110                                  | 40                                                      |
| Betriebstemperatur            | -10 °C bis +50 °C                 | -10 °C bis +50 °C                    | -10 °C bis +50 °C                                       |
| Leistung Stampfer             |                                   |                                      |                                                         |
| Schlagzahl (pro min)          | 702                               | –                                    | –                                                       |
| Schlagkraft (kN)              | 13                                | 11                                   | 20                                                      |
| Verdichtung Vibrationsplatte  |                                   |                                      |                                                         |
| Frequenz (Hz)                 | 11.7                              | 98                                   | 98                                                      |
| Vorlauf (m/min)               | –                                 | 25                                   | 25                                                      |
| Masse (mm)                    |                                   |                                      |                                                         |
| Länge                         | 748                               | 1'055                                | 1'030                                                   |
| Breite                        | 352                               | 350                                  | 400                                                     |
| Höhe                          | 1'040                             | 1'010                                | 965                                                     |
| Stampffuss/Plattengrösse (mm) |                                   |                                      |                                                         |
| Länge                         | 340                               | 585                                  | 590                                                     |
| Breite                        | 265                               | 350                                  | 400                                                     |



03.07.2026/DG

### HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG  
6034 Inwil LU  
3380 Wangen a. Aare  
1607 Palézieux

Transportstrasse 6  
Industriestrasse 52  
Stadthof 6  
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70  
Tel. 041 449 51 51  
Tel. 032 636 03 60  
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST  
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0  
[www.hutter-baumaschinen.ch](http://www.hutter-baumaschinen.ch)  
[hutterag@hutter-baumaschinen.ch](mailto:hutterag@hutter-baumaschinen.ch)

## BatteryOne Akkus & Schnell-Ladegerät BOB10 | BOB14 | BOC13

BatteryOne ist ein herstellerübergreifendes, standardisiertes Lithium-Ionen-Akkusystem für professionelle Baugeräte. Die wartungsfreien Akkus bieten konstante Leistungsabgabe über die gesamte Entladephase und sind kompatibel mit Geräten verschiedener Hersteller wie Wacker Neuson, Bomag, Dynapac, Swepac...

### Lithium-Ionen Akkus – BOB-Serie

#### BOB10-Akku

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Modell                | BOB10               |
| Technologie           | Lithium-Ionen       |
| Nennspannung          | 51 V                |
| Energieinhalt         | 1'008 Wh            |
| Gewicht               | 9.70 kg             |
| Ladezeit 100% (BOC13) | ca. 95 min          |
| Ladezeit 80% (BOC13)  | ca. 70 min          |
| Temperatur Betrieb    | -10 °C bis +50 °C   |
| Lieferung             | inkl. Systainer-Box |

#### BOB14-Akku

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Modell                | BOB14               |
| Technologie           | Lithium-Ionen       |
| Nennspannung          | 51 V                |
| Energieinhalt         | 1'425 Wh            |
| Gewicht               | 9.96 kg             |
| Ladezeit 100% (BOC13) | ca. 130 min         |
| Ladezeit 80% (BOC13)  | ca. 100 min         |
| Temperatur Betrieb    | -10 °C bis +50 °C   |
| Lieferung             | inkl. Systainer-Box |

### BOC13 – Schnell-Ladegerät

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Modell                | BOC13                |
| Bezeichnung           | Schnell-Ladegerät    |
| Eingangsspannung      | 230 V AC, 50/60 Hz   |
| Ausgangsspannung      | 51 V DC              |
| Ladestrom             | 13.5 A               |
| Ladezeit BOB10 – 100% | ca. 95 min           |
| Ladezeit BOB10 – 80%  | ca. 70 min           |
| Ladezeit BOB14 – 100% | ca. 130 min          |
| Ladezeit BOB14 – 80%  | ca. 100 min          |
| Kompatibel mit        | BOB5 / BOB10 / BOB14 |
| Temperatur Betrieb    | 0 °C bis +45 °C      |
| Lieferung             | inkl. Systainer-Box  |